



Шнуры предназначены для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий (герметизация межпанельных швов), как уплотнительные элементы при установке окон и дверей

Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°C до + 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



**ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ,
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ**

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума



Шнуры из вспененного полиэтилена , цвет белый (по желанию заказчика).

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Цена за п.м. с НДС, руб.
бухта	6	800	2,10
бухта	8	800	2,49
бухта	10	500	3,12
бухта	12	500	4,09
бухта	14	150, 450	5,17
бухта	15	150, 450	5,57
бухта	18	150	6,80
бухта	20	150	7,03
бухта	30	50	7,48
бухта	40	50	12,14
бухта	50	50, 180	18,96
бухта	60	30	33,69
бухта	70	30	45,51
бухта	80	30	59,48

Прайс-лист от 1 июля 2012 г.



Тел (495) 969-37-51